YD3200-X5

NOVOCOLOR

Impresora de inyección eco-solvente de 3.2 m

CABEZALES COMPATIBLES

Epson i3200-E1 / U1 · F1080-A1

40 m²/h
Velocidad máxima en 2 pasadas con 2 cabezales i3200-E1

3.2 m
Ancho de trabajo (≈10.5 ft) para vinil, papel fotográfico y PP

Tinta continua
Tanques de presión constante, botellas de 1.5 L y alarma de nivel bajo

Guías HIWIN
Guías lineales silenciosas para una impresión precisa y estable

ESPECIFICACIONES

Cabezales	2 × Epson i3200-E1/U1 (tarjeta Hoson) o 2 × Epson F1080-A1 (tarjeta Sunyung)
Velocidad (2 × i3200-E1)	2 pasadas: 40 m²/h · 3 pasadas: 32 m²/h · 6 pasadas: 18 m²/h
Ancho de trabajo	3,200 mm (≈10.5 ft)
Tinta	Eco-solvente / CMYK
Software RIP	Maintop (Photoprint opcional)
Calefacción	3 zonas: frontal, media y posterior

Suministro de tinta	Tanques de presión constante, botellas de 1.5 L, alarma de tinta baja
Potencia	2,800 W (impresora) + 6,600 W (calentador)
Voltaje	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar)
Ambiente de trabajo	Temperatura 15–30 °C · Humedad 40–60 %
Materiales	Vinil, papel fotográfico, vinil vehicular, lona flex, cuero, canvas, entre otros



Rodillos de presión ajustables en 3 niveles

Dispositivo anticolisión



Plataforma de succión



Estación de tinta en aluminio ajustable

Sistema de secado inteligente de alta potencia

Nota: la velocidad de impresión puede variar según la computadora, el ancho del material y el modo seleccionado.